
DELTALIGHT




SOLI - 52 NLT 982730 MDL

RÉFÉRENCE 27113 7240 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27113 7240 B
COULEUR OR 27113 7240 GC
BLANC 27113 7240 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 593-967lm
VALEURS TM-30	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	967lm // 10,7W // 91lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	617lm // 12,3W // 50lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 MDL

27113 7240 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27113_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 15

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 15


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

SOLI - 52 NLT 982730 MDL

27113 7240 W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


modifier les dispositifs de lumière




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B




19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

SOLI - 52 NLT 982730 MDL



27113 7240 W

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

	**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	● ○
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	● ○

Notes: