





SOLI - 52 NLT 982730 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27113 7240 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27113 7240 B
GOUD KLEUR 27113 7240 GC
WIT 27113 7240 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,1-10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 593-967lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 97 / Rg: 102
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	967lm // 10,7W // 91lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	617lm // 12,3W // 50lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27113_XXX0_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

15

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

15


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 MDL

27113 7240 W



22
392
30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

16 ☐


Licht veranderende onderdelen



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐




14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 MDL



27113 7240 W

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: