
DELTALIGHT




# CONFORM P28 DOWN-UP 954067 DIM4

**PRODUCTREFERENTIE** 26513 7424 B-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 26513 7424 B-B
**ZWART-FLEMISH GOLD** 26513 7424 B-FG
**WIT-ZWART** 26513 7424 W-B




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Gependeld |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 7.8 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN)<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1300mA-DC DOWN / 1000mA-DC UP<br>2 DALI CONTROL CHANNELS<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²<br>NATURAL LIGHT TECHNOLOGY |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI of DSI of push button |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | DOWN: LED cluster 43,9W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 5388lm<br>UP: LED cluster 33,7W / CRI>95 (R9: 50) / 4000K / 4157lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | DOWN: 5388lm // 43,9W // 123lm/W<br>UP: 4157lm // 33,7W // 123lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | DOWN: 3384lm // 50,5W // 67lm/W<br>UP: 3276lm // 38,8W // 85lm/W |

**Opties**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# CONFORM P28 DOWN-UP 954067 DIM4

26513 7424 B-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26513_XXX4_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐


### Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W ☐








**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO ☐

DELTALIGHT

# CONFORM P28 DOWN-UP 954067 DIM4

26513 7424 B-B


| | | |
|---|---|---|
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W |

DELTALIGHT

# CONFORM P28 DOWN-UP 954067 DIM4


26513 7424 B-B

## Ophang toebehoren




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Onderdelen voor electrische verbinding




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: