





## M - CUPPA C 93040 MDL

28811 9330 B-GC

DISPONIBILE IN

**NERO-ORO COLORATO** 28811 9330 B-GC

**BIANCO-ORO COLORATO** 28811 9330 W-GC



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                             |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema                                         |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                                                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> / 1,6m |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                    |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                                                             |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                                                                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                                                              |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                                  |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                                                           |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                    |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm                                                  |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                                                                    |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                                                          |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 834lm // 9,9W // 84lm/W                                                                            |

### Note

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

### Requisiti

CUPPA SHADE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28811\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 93040 MDL

28811 9330 B-GC




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### Componenti per sospensioni



**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**28800 0010 B** CUPPA SHADE 120 B

☐

**28800 0010 GC** CUPPA SHADE 120 GC

☐

**28800 0010 W** CUPPA SHADE 120 W

☐

**28800 0020 B** CUPPA SHADE 190 B

☐

**28800 0020 GC** CUPPA SHADE 190 GC

☐


**28800 0020 W** CUPPA SHADE 190 W

☐






# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 93040 MDL

28811 9330 B-GC

|                                                                                  |                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>28800 0030 B</b> CUPPA SHADE 300 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>28800 0030 GC</b> CUPPA SHADE 300 GC | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>28800 0030 W</b> CUPPA SHADE 300 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28800 0040 B</b> CUPPA DISK B        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>28800 0040 W</b> CUPPA DISK W        | <input type="checkbox"/> |


### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26H profile                                                                                                    | Colori disponibili                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |
| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Colori disponibili                                                                    |
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |


# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 93040 MDL


28811 9330 B-GC



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M44 profile

Colori disponibili



**23374 0000** SLM44 - PROFILE









**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 93040 MDL




28811 9330 B-GC

|                                                                                    |                                         |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23374 0030</b> SLM44 - PROFILE 3m    |    |
| <b>SPLITLINE M20 ST profile</b>                                                    |                                         | <b>Colori disponibili</b>                                                             |
|   | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|   | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |    |
|   | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |    |
| <b>SPLITLINE M20 profile</b>                                                       |                                         | <b>Colori disponibili</b>                                                             |
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m  |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m  |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m  |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B     |  |
| <b>SPLITLINE M52 profile</b>                                                       |                                         | <b>Colori disponibili</b>                                                             |
|  | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m  |  |

# DELTALIGHT

## M - CUPPA C 93040 MDL

28811 9330 B-GC

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: