



SPY 90 ON 92745 DIM1



19882 9231 W

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19882 9231 B

VOLLEDIG WIT 19882 9231 FW

WIT 19882 9231 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2144lm // 26,7W // 80lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT






SPY 90 ON 92745 DIM1

19882 9231 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

	¹³ 19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B	☐
	¹⁴ 19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B	☐
	¹³ 19810 0130 GLASS SBL 75	☐
	¹³ 19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75	☐
	¹³ 19810 0150 SOFTENING LENS 75	☐
	¹³ 19810 0160 SPREAD LENS 75	☐

Maak je product af

	²⁸ 19810 0170 B SPY 90 TUBE B	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 90 ON 92745 DIM1

19882 9231 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: