DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 23259 9335 BRAT

DISPONIBILE IN
NERO 23259 9335 B
ALU SPAZZOLATO 23259 9335 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 23259 9335 BRAT
RAME SPAZZOLATO 23259 9335 BRCU
ORO SPAZZOLATO 23259 9335 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23259 9335 BROB
FLEMISH BRONZE 23259 9335 FBR
FLEMISH GOLD 23259 9335 FG
ORO COLORATO 23259 9335 GC
NERO PIANOFORTE 23259 9335 PB
BIANCO 23259 9335 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Note

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRAT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23259_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRAT

Finisci il tuo prodotto

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W
	24144 0070	SPY 39 TUBE SBL

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colori disponibili
	**23358 0000** SLM26L - PROFILE	
	**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
	**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
	**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRAT

SHIFTLINE M35R profile	Colori disponibili
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	
 **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m	
 **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m	
 **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: