



SPY 90 ON 92745 DIM1



19882 9231 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 19882 9231 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 19882 9231 FW

BIAŁY 19882 9231 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	120-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2144lm // 26,7W // 80lm/W

Wymagania

SPY 90 TUBE

Akcesoria

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT


SPY 90 ON 92745 DIM1

19882 9231 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19882_XXX1_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




¹³ **19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐




¹⁴ **19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐




¹³ **19810 0130** GLASS SBL 75

☐



¹³ **19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75

☐



¹³ **19810 0150** SOFTENING LENS 75

☐



¹³ **19810 0160** SPREAD LENS 75

☐

Zakończ swój produkt



²⁸ **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 ON 92745 DIM1

19882 9231 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

Notes: