



INFORM R4 C DOWN 93048

26825 9320 W-B

DOSTĘPNE W



CZARNY-CZARNY 26825 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26825 9320 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26825 9320 FG-B

BIAŁY-CZARNY 26825 9320 W-B

BIAŁY-BIAŁY 26825 9320 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3504lm // 22,9W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2926lm // 26,3W // 111lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)
INFORM R POWERBOX D DIM5

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26825_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
	26810 0015 B INFORM R POWERBOX D DIM5 B	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	26810 0015 W INFORM R POWERBOX D DIM5 W	1 ☐

Zasilacz LED


opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
--	--	-----------------------

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 93048

26825 9320 W-B




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniający poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

Ośłona




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐




204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐


DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 93048


26825 9320 W-B

	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

	328 10 01	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B	SUSPENSION ST B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 27		
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN 93048

26825 9320 W-B



15225 0360 B CONNECTION ST B



Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: