DELTALIGHT



COMPO S IP44 93020

PRODUCTREFERENTIE 9 15743 9320 C

BESCHIKBAAR IN
ZWART 9 15743 9320 B
CHROOM 9 15743 9320 C
DONKER CHROOM 9 15743 9320 DC
WIT 9 15743 9320 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.136
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 495lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	495lm // 6,4W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	393lm // 7W // 53lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **9_15743_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S IP44 93020

9 15743 9320 C

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2 ☐
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1 ☐
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐

Dimtype: DALI

15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1 ☐

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

COMPO S IP44 93020

9 15743 9320 C



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 55

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: