
DELTALIGHT




NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

RÉFÉRENCE 30122 9305 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30122 9305 A
NOIR 30122 9305 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30122 9305 FBRX
ANTHRACITE 30122 9305 N
BLANC 30122 9305 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	960lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	625lm // 9W // 68lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30122_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30122 9305 B

Notes: