



NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30122 9305 B

BESCHIKBAAR IN


ALU GRIJS 30122 9305 A

ZWART 30122 9305 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30122 9305 FBRX

ANTRACIET 30122 9305 N

WIT 30122 9305 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 99
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	960lm // 8W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	625lm // 9,2W // 68lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30122_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30122 9305 B

Notes: