



## SPY 66 CLIP 93045



24621 9330 B-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 24621 9330 B-B

**ENTIÈREMENT BLANC** 24621 9330 FW

**BLANC-BLANC** 24621 9330 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                         |
| INSTALLATION                      | Plafond Semi-encasté                                                                              |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)    | circulaire - 51                                                                                   |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)    | 40                                                                                                |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                              |
| POIDS (KG)                        | 0.6                                                                                               |
| ORIENTATION                       | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                                 |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
| Informations électriques          |                                                                                                   |
| CLASSE                            | III                                                                                               |
| TYPE DIM                          | selon le type d'alimentation externe                                                              |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                 |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, LCA                                                                                     |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                               |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm                                        |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                                                                   |
| SDCM                              | SDCM1                                                                                             |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                               |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                                                                    |
| BEAMANGLE                         | 45°                                                                                               |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2811lm // 25W // 112lm/W                                                                          |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1929lm // 28,8W // 67lm/W                                                                         |

### Remarques

GLASS / LENS 57: max. 500mA

### Références obligatoires

SPY 66 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Références optionnelles

MOUNTING KIT FLUSH SPY

### Accessoires

HONEYCOMB 57

SPREAD LENS 57

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 14/08/2026

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 B-B

LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24621\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                       | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                   | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au T10V.











#### # de luminaires

Courant min. | Courant max.

# DELTALIGHT











## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 B-B

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |   |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |   |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |   |                          |











SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 B-B

|                                                                                    |                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                         |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                           |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                              |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                           |                    |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                      |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                           |                    |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                           |                    |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                          |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                           |                    |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1   -   1          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  |                    |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                           |                    |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3)   3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                           |                    |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                          |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 55                                           |                    |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                 |                    |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 55                                           |                    |                          |

SPY 66 CLIP 93045


24621 9330 B-B

|                                                                                     |                                                                      |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: non dimmable</b>                                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 90</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|     | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: non dimmable</b>                                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: 1 à 10 V</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: DALI</b>                                                      |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b>                                   |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 84</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b>                                   |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1   1   0          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 48</b>                                                |                                                                      |                    |                          |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: non dimmable</b>                                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 60</b>                                                |                                                                      |                    |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 B-B



**21012 0490**


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



**21012 0500**


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



**21032 0305**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

### kit de montage




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY


☐

Dimension de découpe (mm): 83

### modifier les dispositifs de lumière



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


**24611 0160** GLASS SBL 57

☐


# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045


24621 9330 B-B




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Réflecteur / lentille remplaçable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 66 CLIP 93045

24621 9330 B-B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: