DELTALIGHT



M26L - SPY 391 93040 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23259 9335 BRCU

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23259 9335 B
ALU GEBORSTELD 23259 9335 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 23259 9335 BRAT
GEBORSTELD KOPER 23259 9335 BRCU
GEBORSTELD GOUD 23259 9335 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 23259 9335 BROB
FLEMISH BRONZE 23259 9335 FBR
FLEMISH GOLD 23259 9335 FG
GOUD KLEUR 23259 9335 GC
PIANO ZWART 23259 9335 PB
WIT 23259 9335 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	883lm // 10W // 89lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRCU

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23259_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRCU

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W ☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL ☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Beschikbare kleuren
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRCU

SHIFTLINE M35R profile	Beschikbare kleuren
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	
 **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m	
 **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m	
 **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: