



M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRCU

AVAILABLE IN

SCHWARZ 23259 9335 B

ALU GEBÜSTET 23259 9335 BRA

GEBÜSTETES ANTHRAZIT 23259 9335 BRAT

GEBÜSTETES KUPFER 23259 9335 BRCU

GEBÜSTETES GOLD 23259 9335 BRG

GEBÜSTETE ALTE BRONZE 23259 9335 BROB

FLEMISH BRONZE 23259 9335 FBR

FLEMISH GOLD 23259 9335 FG

GOLDFARBEN 23259 9335 GC

KLAVIER SCHWARZ 23259 9335 PB

WEISS 23259 9335 W



[View on website](#)



General info

LOCATION	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
INGRESS PROTECTION	IP20
WEIGHT (KG)	0.3
ADJUSTABILITY	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Electrical info

ELECTRICAL	48V-DC
CLASS	III
DIM TYPE	DALI
ENERGY CLASS	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Lightsource info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LIGHTSOURCE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISKGROUP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNICS (LUMINAIRE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Remarks

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Requirements

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRCU

For detailed installation instructions, please consult the manual : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)

FINISH YOUR SPECIFICATION

LED Betriebsgeräte

of Fixtures

 # of fixtures indicates how many devices can be connected (min -> max) to the power supply. The values before and after the '|' correspond respectively with the minimum and maximum driving current. Values between brackets are applicable to 110V.

Min current | Max current



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: nicht dimmbar

Cutout dimension (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: nicht dimmbar

Cutout dimension (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRCU





Beenden Sie Ihr Produkt

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

COMPATIBLE COMPOSABLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Available Colours

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 BRCU

SHIFTLINE M35R profile		Available Colours
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: