



PARTOU FLAT 92736 S1

25219 9220 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 25219 9220 B

FLEMISH BRONZE 25219 9220 FBR

FLEMISH GOLD 25219 9220 FG

WIT 25219 9220 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	50
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LENS FL-36° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	497lm // 6,7W // 75lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Opties

PLASTERKIT 101

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25219_XXX0_HAND.pdf](#)

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-
Stucanet	202 11 19 - PLASTERKIT 101
Wood	-
Concrete + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101
Lintel + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101
Hollow-core slab + plaster	202 11 19 - PLASTERKIT 101
Stretched ceiling	-

Noodynits



7

Uitsparingsmaat (mm): 27

7

armaturen


armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max).
De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale
aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 92736 S1

25219 9220 B




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 108 U LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

Pleisterkits



202 11 19 PLASTERKIT 101

☐

Uitsparingsmaat (mm): 80 x 180

Notes:

DELTALIGHT

PARTOU FLAT 92736 S1

25219 9220 B