
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23399 9025 FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23399 9025 B
FLEMISH BRONZE 23399 9025 FBR
FLEMISH GOLD 23399 9025 FG
GOUD KLEUR 23399 9025 GC
WIT 23399 9025 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	650lm // 12W // 55lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23399 9025 FG

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23399_XXX5_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20 ☐


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17 ☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 DIM5


23399 9025 FG




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Vervangbare reflector / lens




19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23399 9025 FG







19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL	Beschikbare kleuren
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
 **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 DIM5


23399 9025 FG

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Beschikbare kleuren



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m




420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 DIM5

23399 9025 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: