
DELTALIGHT




COMPO L 92710

REFERENZEN 9 15735 9210 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 9 15735 9210 B
CHROM 9 15735 9210 C
DUNKLES CHROM 9 15735 9210 DC
WEISS 9 15735 9210 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 135
EINBAUTIEFE (MM)	130
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.46
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,3W / CRI>90 / 2700K / 557lm
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	557lm // 5,3W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	337lm // 6,1W // 55lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Zubehör

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L 92710

9 15735 9210 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil		# Leuchten
		Min. Strom | Max. Strom

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2 ☐
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1 ☐
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1 ☐
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2 ☐
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2 ☐
Dimmtyp: DALI		
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

DELTALIGHT

COMPO L 92710

9 15735 9210 B

Mounting Kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Ausschnittmaß (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Ausschnittmaß (mm): 92

Licht veredelndes Zubehör

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

Ausschnittmaß (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

Ausschnittmaß (mm): 42

Notes: