



COMPO L 92710

9 15735 9210 B



DISPONIBILE IN

NERO 9 15735 9210 B

CROMATO 9 15735 9210 C

CROMATO SCURO 9 15735 9210 DC

BIANCO 9 15735 9210 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 135
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	130
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.46
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,3W / CRI>90 / 2700K / 557lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	557lm // 5,3W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	337lm // 6,1W // 55lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessori

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15735_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.


15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2	
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1	
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1	
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1	
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2	
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1	
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2	
Tipo di regolazione: DALI			
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1	
Tipo di regolazione: DALI			

DELTALIGHT

COMPO L 92710

9 15735 9210 B

Kit di montaggio



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

☐

Dimensione del foro (mm): 92



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 92

Accessori ottici

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 42

Notes: