





COMPO L 92710

Артикул 9 15735 9210 B

Варианты цвета корпуса
Черный 9 15735 9210 B
Хром 9 15735 9210 C
Темный хром 9 15735 9210 DC
Белый 9 15735 9210 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 135
Глубина встраивания	130
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.46
Регулируемость	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Информация	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	F
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 5,3W / CRI>90 / 2700K / 557lm
Beamangle	10°
Характеристики источника	557lm // 5,3W // 105lm/W
Характеристики светильника	337lm // 6,1W // 55lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15735_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Plasterboard  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required
	Wood  15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

DELTALIGHT

COMPO L 92710

9 15735 9210 B

Монтажные комплекты

	15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 92		
15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W		☐
	15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 92		

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	
15710 2120 COMPO L SPREAD LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	
15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	
15710 2140 COMPO L GLASS SBL	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 42	

Notes: