
DELTALIGHT





# COMPO S HP 94020

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 9 15719 9420 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 9 15719 9420 B
**CROMATO** 9 15719 9420 C
**CROMATO SCURO** 9 15719 9420 DC
**BIANCO** 9 15719 9420 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 120 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 114 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.25 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.166 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 9,3W / CRI>90 / 4000K / 947lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 947lm // 9,3W // 104lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 751lm // 10,7W // 70lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Accessori**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15719_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S HP 94020

9 15719 9420 B

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentazione LED

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

| | | # apparecchi<br>Corrente min. \| Corrente max. | |
|---|---|---|---|
| 15710 3100 | LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA | 1->4 | ☐ |
| 15710 3400 | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA | 1->2 | ☐ |
| 15710 3900 | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA | 1 | ☐ |
| 15710 4600 | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA | 1 | ☐ |
| 15710 5000 | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA | 1->13 | ☐ |

**Tipo di regolazione: DALI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15710 5400 | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA | 1->2 | ☐ |

**Tipo di regolazione: DALI**

### Kit di montaggio




15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Dimensione del foro (mm): 55**

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

# COMPO S HP 94020

9 15719 9420 B




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Dimensione del foro (mm): 55**

## Accessori ottici

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Dimensione del foro (mm): 26,5**

Notes: