



INFORM SQ F200-4 92767

25525 9220 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25525 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25525 9220 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25525 9220 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25525 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2928lm // 22,4W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2556lm // 25,8W // 99lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 25W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25525_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Typ ściemniania: nie ściemnialny



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Notes: