
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

RÉFÉRENCE 274 95 09 26 ED5 B

DISPONIBLE EN
NOIR 274 95 09 26 ED5 B
BLANC 274 95 09 26 ED5 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	11.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	120-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm Or @ 5700K:LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	8016lm // 128,8W // 62lm/W Or 9198lm // 128,8W // 71lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **274_95_09_26_ED5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

le kit d'encastrement




274 94 1010 SUPERNOVA 95 RECESSED KIT ☐



Dimension de découpe (mm): 1035

les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

les accessoires de suspension

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

Type de gradation: DALI



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: