
DELTALIGHT




# SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

**REFERENCIA** 274 95 09 26 ED5 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 274 95 09 26 ED5 B
**BLANCO** 274 95 09 26 ED5 W



Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Al superficie,Techo Suspendido |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 11.8 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6)<br>2 DALI CONTROL CHANNELS |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 120-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | @ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm<br>Or<br>@ 5700K:LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | @ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W<br>Or<br>@ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 8016lm // 128,8W // 62lm/W<br>Or<br>9198lm // 128,8W // 71lm/W |

**Opción**

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **274_95_09_26_ED5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


### Cable de alimentación




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Kit empotrado





**274 94 1010** SUPERNOVA 95 RECESSED KIT ☐



**Dimensión de corte (mm): 1035**

### Plafones




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐






**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

# SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|   | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT


# SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

## Accesorios de Suspensión

**328 18 43 TW ED5** SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

**Tipo de regulación: con DALI**




**328 24 91 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

**328 24 91 W** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

## Partes para conexión eléctrica




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensión de corte (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: