





SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

DISPONIBILE IN

NERO 274 95 09 26 ED5 B

BIANCO 274 95 09 26 ED5 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	11.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) 2 DALI CONTROL CHANNELS
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm Or @ 5700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W Or @ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	8016lm // 128,8W // 62lm/W Or 9198lm // 128,8W // 71lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [274_95_09_26_ED5_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Kit per incasso




115 **274 94 1010** SUPERNOVA 95 RECESSED KIT

☐

Dimensione del foro (mm): 1035

Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5


274 95 09 26 ED5 B

Componenti per sospensioni

328 18 43 TW ED5 SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

☐

Tipo di regolazione: DALI



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: