





## SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 274 95 09 26 ED5 B

**BIAŁY** 274 95 09 26 ED5 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                         |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane                                                                                  |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                               |
| WAGA (KG)                        | 11.8                                                                                                                               |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                                                                                      |
| INFORMACJA                       | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6)<br>2 DALI CONTROL CHANNELS                                              |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                    |
| ELEKTRYCZNY                      | 120-240V / 0 50-60Hz                                                                                                               |
| KLASA                            | I                                                                                                                                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                                |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                                                            |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                                                                                                  |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                 |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                                |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | @ 2700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 10520lm<br>Or<br>@ 5700K: LED cluster 112W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 12103lm |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | @ 2700K: 10520 lm // 112 W // 94 lm/W<br>Or<br>@ 5700K: 12103 lm // 112 W // 108 lm/W                                              |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 8016lm // 128,8W // 62lm/W<br>Or<br>9198lm // 128,8W // 71lm/W                                                                     |

### Opcje

SUSPENSION SET 18 3m TW ED5  
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S  
CENTRAL ROD SUSPENSION  
SUPPERNOVA 95 RECESSED KIT

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [274\\_95\\_09\\_26\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilanie

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
| <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO                                            |                          |
| <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W                                                | <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> |
| <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO                                            |                          |
| <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W                                                | <input type="checkbox"/> |

#### Zestawa do zabudowy

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <input type="checkbox"/> |
| <b>274 94 1010</b> SUPERNOVA 95 RECESSED KIT                                        |                          |
|  |                          |
| <b>Wymiar wycięcia (mm): 1035</b>                                                   |                          |






#### Ośłona

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO                                             |                          |
| <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W                                                 | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5

274 95 09 26 ED5 B

|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 95 TW DIM5


274 95 09 26 ED5 B

### Części do zwieszenia

**328 18 43 TW ED5** SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**328 24 91 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

**328 24 91 W** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

Notes: