



SUPERLOOP VR 90 SBL 930

321 409 93 W



BESCHIKBAAR IN

ZWART 321 409 93 B

FLEMISH BRONZE 321 409 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 409 93 FG

WIT 321 409 93 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3,4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5160lm // 39W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3101lm // 44,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_409_93_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54




300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54

Notes: