



## TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 FBR

DISPONIBLE EN


**NOIR** 18717 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 18717 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 18717 9220 FG

**COULEUR OR** 18717 9220 GC

**BLANC** 18717 9220 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                      |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                           |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.1                                                                                                            |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                                                                              |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version) |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 30°                                              |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Accessoires

VISOR 27

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [18717\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 FBR

Notes: