
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23328 9215 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23328 9215 B
WIT 23328 9215 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2688lm // 25W // 108lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1920lm // 28,8W // 67lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 57

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23328_XXX5_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 8


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

Maak je product af



24611 0100 B SPY 66 TUBE B ☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR ☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG ☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC ☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W ☐

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18° ☐



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30° ☐



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45° ☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBL

Beschikbare kleuren




30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5

M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5


23328 9215 W




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m







23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

SPLITLINE M20 ST profile		Beschikbare kleuren
	**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE	
	**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m	
	**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Beschikbare kleuren
	**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
	**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
	**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
	**23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: