





## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 23328 9215 B  
**WEISS** 23328 9215 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.6
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	2688lm // 25W // 108lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	1920lm // 28,8W // 67lm/W

### Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

HONEYCOMB 57

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23328\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26H + SBL

Erhältliche Farben



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5


23328 9215 W




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Erhältliche Farben




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: