
DELTALIGHT




# D-LINER 19 INF LOC2 1114 93058 RD

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 32027 9320 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 32027 9320 B




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | 48 x REFLECTOR 58°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **CLASSE ENERGETICA** | C |
| **CERTIFICATI** | EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm |
| **BEAMANGLE** | 58° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 3058lm // 17,3W // 177lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 2602lm // 19,9W // 131lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

**Opzioni**

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32027_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# D-LINER 19 INF LOC2 1114 93058 RD

32027 9320 B

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC** | - |


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

### Cavi di alimentazione



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL ☐



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m ☐



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m ☐



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m ☐



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m ☐

DELTALIGHT

# D-LINER 19 INF LOC2 1114 93058 RD

32027 9320 B




**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m ☐

## Alimentatore per led

## # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5 — 1 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**




**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5 — 2->2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**



**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 3->3 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5 — 4->4 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

Notes: