





## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23328 9215 B  
**WIT** 23328 9215 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.6
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SMD</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2688lm // 25W // 108lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1920lm // 28,8W // 67lm/W

### Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES](#) movie

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 57

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5


23328 9215 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23328\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

### Maak je product af



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

### Vervangbare reflector / lens



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H + SBL

### Beschikbare kleuren



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5


23328 9215 W




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Beschikbare kleuren




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 66 92718 DIM5

23328 9215 W

### SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: