DELTALIGHT

OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D HO 1640mm 930 DIM5

31154 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31154 9305 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.7
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 38,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5950lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5950lm // 38,8W // 153lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: