



NOCTA SQ85 SP 927

30118 9200 A

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30118 9200 A
ЧЕРНЫЙ 30118 9200 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30118 9200 FBRX
АНТРАЦИТ 30118 9200 N
БЕЛЫЙ 30118 9200 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.2 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	440lm // 4W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	361lm // 4,6W // 78lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30118_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 SP 927

30118 9200 A

Notes: