



**OML50 CT - 48V 100W 1,5m +  
PRISMATIC LENS D HO 1640mm  
930 DIM5**  
31154 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 31154 9305 B

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                          |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                     |
| ВЕС (КГ)                       | 2.7                                                                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Электрические характеристики   |                                                                          |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 0 50-60Hz                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                        |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                      |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                          |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                        |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                                 |
| Характеристики источника света |                                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 38,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5950lm                     |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 92 / Rg: 100                                                         |
| SDCM                           | SDCM3                                                                    |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                      |
| LM80                           | L80 > 60000                                                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 5950lm // 38,8W // 153lm/W                                               |

|                       |
|-----------------------|
| Опции                 |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: