





ELBO SYMMETRIC P 40 930

223 24 93 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 24 93 A
NOIR 223 24 93 B



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	380lm // 4,1W // 95lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	269lm // 4,7W // 57lm/W

Références optionnelles

PIN II
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223_24_83_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ELBO SYMMETRIC P 40 930

223 24 93 A

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 11 PIN 11

Notes: