





## ELBO SYMMETRIC P 40 930

223 24 93 A

DISPONIBILE IN  
**ALU GRIGIO** 223 24 93 A  
**NERO** 223 24 93 B



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | outdoor                                           |
| <b>IP</b>                                                 | Pavimento A superfice                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP55                                              |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 1.1                                               |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | INCL.GLASS OPAL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informazioni elettriche                                   |                                                   |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 100-240V / 50-60Hz                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | II                                                |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | F                                                 |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, EAC, ENEC, RCM                                |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                   |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                               |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                             |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2 (threshold 0,6m)                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 380lm // 4,1W // 95lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 269lm // 4,7W // 57lm/W                           |

### Opzioni

PIN 11  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [223\\_24\\_83\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti stagni per il collegamento elettrico



**216 12 00** CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



**229 01 11** PIN 11

☐

Notes: