



FRAX SB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB



26100 9320 N

BESCHIKBAAR IN

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26100 9320 FBRX

ANTRACIET 26100 9320 N

DENNENGROEN 26100 9320 PGR



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	3 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 721lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	721lm // 6W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	591lm // 6,9W // 86lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX S KAP


FRAX SB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB

26100 9320 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26100_XX20_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Bevestigingscomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Licht veranderende onderdelen



26070 0010 N FRAX S KAP N


☐

DELTA LIGHT

FRAX SB SUPERSPOT 93008 HONEYCOMB


26100 9320 N

Diverse



26070 0030

FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N

FRAX STRAP N

☐

Notes: