
DELTALIGHT




LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93018 DIM5

RÉFÉRENCE 30226 9315 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30226 9315 INOX





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	190
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK10
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 400mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 13W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1855lm
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1855lm // 13W // 143lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1176lm // 15W // 79lm/W

Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX

Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT


LOGIC 190 R REFL HONEYCOMB 93018 DIM5

30226 9315 INOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30226_XXX5_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


boîtiers pour montage au sol



30210 0010 LOGIC 190 R BOX ☐


Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

divers



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS ☐

Notes: