
DELTALIGHT




FRAGMA M 94014 ADM WD

RÉFÉRENCE 23611 941W W

DISPONIBLE EN
NOIR 23611 941W B
BLANC 23611 941W W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	WDL = dimmable sans fil
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2889lm // 23,4W // 123lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2311lm // 27W // 86lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F DIM

Références optionnelles

FRAGMA 3X3 BEAM LENS

Accessoires

FRAGMA 3X3 ACCESSORIES

FRAGMA M 94014 ADM WD

23611 941W W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23611_XXXW_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAGMA M 94014 ADM WD


23611 941W W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière




23613 0020 FRAGMA M BEAM LENS 26°




23613 0050 FRAGMA M BEAM LENS 47°




23613 0080 FRAGMA M SOFTENING LENS




23613 0120 FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS




23613 0170 FRAGMA M WALLWASH LENS



23613 0200 B FRAGMA M FLAPS B



23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B



23613 0260 B FRAGMA M RASTER B

DELTALIGHT

FRAGMA M 94014 ADM WD

23611 941W W

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Couleurs disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN				Couleurs disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON				Couleurs disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: