





MICROSPY IN 93015

24110 9310 W

DISPONIBLE EN
NOIR 24110 9310 B
BLANC 24110 9310 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 36
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	75
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.2 - max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-480lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	15°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	480lm // 5,1W // 94lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	413lm // 5,9W // 70lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24110_XXXX_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5









3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45











MICROSPY IN 93015

24110 9310 W

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 - -	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) -	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(3) - -	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 - -	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	3(3) - -	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 2->9(4)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	3(2)	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 40		
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 40		

MICROSPY IN 93015


24110 9310 W

	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	3->4 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) ☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 55		
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) - - ☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
Dimension de découpe (mm): 84		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	4->6 - - ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 90		
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 43		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	5(5) - - ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 - ☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
Dimension de découpe (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 ☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 48		

DELTALIGHT

MICROSPY IN 93015

24110 9310 W

	<u>21012 0480</u>	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Type de gradation: non dimmable				
Dimension de découpe (mm): 60				
	<u>21032 0295</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Type de gradation: DALI				
Dimension de découpe (mm): 30				

Notes: