



ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930



404 20 93 B-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 404 20 93 B-B

GOLDFARBEN-SCHWARZ 404 20 93 GC-B

WEISS-WEISS 404 20 93 W-W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	11.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	DOWN-UP INCL.LED POWER SUPPLY INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 56,1W / CRI>90 / 3000K / 5667lm UP: LED cluster 37,4W / CRI>90 / 3000K / 3778lm INCL.LED POWER SUPPLY
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 5667lm // 56,1W // 101lm/W UP: 3778lm // 37,4W // 101lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	DOWN: 5118lm // 64,5W // 79lm/W UP: 2779lm // 43W // 65lm/W

Optionen

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [404_20_9X_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐





Coverset

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930

404 20 93 B-B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐


Aufhängung Zubehör

	<u>328 10 01</u> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930

404 20 93 B-B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlussteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: