
DELTALIGHT




# SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

**RÉFÉRENCE** 20567 9340 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 20567 9340 B
**FLEMISH BRONZE** 20567 9340 FBR
**FLEMISH GOLD** 20567 9340 FG
**COULEUR OR** 20567 9340 GC
**BLANC** 20567 9340 W



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-30°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 695lm // 9,9W // 70lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 B

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **20567_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### SMART 48

**# de luminaires**


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### les alimentations led

**# de luminaires**


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Type de gradation: non dimmable**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

# SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**


## modifier les dispositifs de lumière





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Terminez votre produit




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

## SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL


20567 9340 B

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |


### Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° ☐







**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° ☐


## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SUPERLOOP HC MDL | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL | |
|  **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL | |
|  **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL | |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL


20567 9340 B





**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

## SUPERLOOP HC MDL XL


Couleurs disponibles





**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP PLUS MDL

Couleurs disponibles




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL


20567 9340 B





**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

## SUPERLOOP S HC MDL


**Couleurs disponibles**





**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL




**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL




**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL




**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: