
DELTALIGHT




M26L - HEDRA L 92733 DIM5

RÉFÉRENCE 23253 9225 GC

DISPONIBLE EN
BRONZE NOIR 23253 9225 BBR
COULEUR OR 23253 9225 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	523lm // 9,9W // 53lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23253_XXXX_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 7 ☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8 ☐

Type de gradation: non dimmable




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19 ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5


23253 9225 GC

Power box

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Type de gradation: non dimmable

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8




23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8


Type de gradation: non dimmable

23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

modifier les dispositifs de lumière




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Terminez votre produit



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR





473 01 00 FG VIZIR TUBE FG





M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 GC

473 01 00 W VIZIR TUBE W

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile	Couleurs disponibles
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	
 **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m	
 **23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m	
 **23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA L 92733 DIM5

23253 9225 GC

Notes: