



## OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D HO 1640mm 940 DIM5

31154 9405 B

DISPONIBLE EN  
NOIR 31154 9405 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.7
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 38,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6062lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	6062lm // 38,8W // 160lm/W

### Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: