
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 OK 400 930

ODNIESIENIE 28022 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 28022 9300 B
ZLOTO KOLOROWANE 28022 9300 GC
BIALY 28022 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	8.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.LED POWER SUPPLY

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3842lm // 40W // 97lm/W

Opcje

COVERSET R 62-90-100

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28022_XXX0_HAND.pdf**




DELTALIGHT

MULTINOVA 55 OK 400 930

28022 9300 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Osłona

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐

Notes: