





TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 W

DISPONIBLE EN
NOIR 28710 9308 B
BLANC 28710 9308 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	630lm // 8W // 79lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	452lm // 8W // 57lm/W

Références obligatoires	
TOUPE SHADE	

Références optionnelles	
CEILING BASE MULTI 1	
CEILING BASE MULTI 3	
1F TRACK ADAPTER	
3F TRACK ADAPTER	
CABLE CLAMP	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28710_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 W


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de suspension




15229 0010 B CABLE CLAMP B

les accessoires pour rail 3 fases



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B



28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B

DELTALIGHT

TOUPE C AC 930 DIM8


28710 9308 W

Terminez votre produit




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

28700 0010 W TOUPE SHADE S W



28700 0020 B TOUPE SHADE M B

28700 0020 W TOUPE SHADE M W



28700 0030 B TOUPE SHADE L B


28700 0030 W TOUPE SHADE L W

Bases de plafond



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W



28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W

DELTALIGHT

TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 W

Notes: