
DELTALIGHT




TOUPE C AC 930 DIM8

АРТИКУЛ 28710 9308 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28710 9308 B
БЕЛЫЙ 28710 9308 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	630lm // 8W // 79lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	452lm // 8W // 57lm/W

Обязательные комплектующие

TOUPE SHADE

Опции

CEILING BASE MULTI 1
CEILING BASE MULTI 3
1F TRACK ADAPTER
3F TRACK ADAPTER
CABLE CLAMP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **28710_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 W


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем




15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Комплектующие для шинопроводных систем



28700 0050 B 3F TRACK ADAPTER B ☐



28700 0060 B 1F TRACK ADAPTER B ☐

DELTALIGHT

TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 W

Завершите свой продукт




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

28700 0010 W TOUPE SHADE S W



28700 0020 B TOUPE SHADE M B


28700 0020 W TOUPE SHADE M W



28700 0030 B TOUPE SHADE L B


28700 0030 W TOUPE SHADE L W

Ceiling bases



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W



28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W

DELTALIGHT

TOUPE C AC 930 DIM8

28710 9308 W

Notes: