




SOLI - 66 NLT 953030 Q-DIM

REFERENZEN 27126 732Q W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27126 732Q B
WEISS 27126 732Q W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Qbus dim
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA






Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm
TM-30	Rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2068lm // 21,1W // 98lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1425lm // 24,3W // 59lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27126_XXXQ_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	4	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	9	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	4	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	8	☐
Licht veredelndes Zubehör		
 24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B		☐
 24611 0160 GLASS SBL 57		☐


DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953030 Q-DIM


27126 732Q W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 953030 Q-DIM

27126 732Q W





24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: