DELTALIGHT



ELBO SYMMETRIC P 60 930

REFERENCIA 223 26 93 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 26 93 A
NEGRO 223 26 93 B





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	380lm // 4,1W // 95lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	269lm // 5W // 57lm/W

Opción

PIN 11
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **223_26_83_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ELBO SYMMETRIC P 60 930

223 26 93 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

Dimensión de corte (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Pines y accesorios para bolardos



229 01 11 PIN 11

Notes: