





ELBO SYMMETRIC P 60 930

223 26 93 B

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 223 26 93 A
ZWART 223 26 93 B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 4,1W / CRI>90 / 3000K / 380lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	380lm // 4,1W // 95lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	269lm // 4,7W // 57lm/W


Opties

PIN 11
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [223 26 83 HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 11 PIN 11

☐

Notes: